



# Heuer alpin

Dreipunktanbau  
Starr/Mit Nachlaufeinrichtung



## Merkmal

Antrieb der einzelnen Kreisel durch 6-kant-Welle und Kreuzgelenke

Geschlossene Kreiselköpfe mit Fett geschmiert

Robuste Rahmengelenke mit speziellen Bundbuchsen und gehärteten Bolzen

Kurzer Anbau am Traktor mit geradlinigem Kraftverlauf

Synchron-Aushebung der Kreisel

Serienmäßige Streuwinkelverstellung in 3 Positionen (15° - 18° - 21°)

Verzinkter Zinkenträger, Super C Federzinken

## Nutzen

- Gleichmäßige und zuverlässige Kraftübertragung

- Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
- Wartungsfreundlich

- Nachschmierbar
- Optimale Boden Anpassung auch noch nach vielen Einsatzjahren

- Geringe Entlastung der Vorderachse
- Hohe Sicherheit bei Straßenfahrt

- Sichere Bedienung auch am Hang
- Hohe Standsicherheit

- Einsatz in unterschiedlichen Bedingungen möglich

- Bruchsicher
- Sehr gute Anpassung an Bodenkontur
- Schonung der Grasnarbe

## Starrer Anbaubock (TH 401 DS)

Starrer, kompakter Anbaubock Kat I

- Speziell für Anbau an Bergtraktoren

## Dreipunktbock mit Nachlaufeinrichtung (TH 431/601 D Hydro)

Optimale Bodenführung durch patentierten, tiefliegenden Zugpunkt

- Sehr gutes Nachlaufverhalten
- Kein Auflaufen bei Geländehöhen

Serienmäßige Randstreueinrichtung

- Keine Futtermittelverluste am Feldrand

Maschinenbezeichnung	TH 401 DS Hydro	TH 431 D Hydro	TH 601 D Hydro
Best. Nr.	715 101 0000	715 110 0000	715 124 0000
Anbau KAT.	I+II*	I+II	
Arbeitsbreite ca. m	4,00	4,30	5,70
Transportbreite ca. m	2,33	2,44	2,70
Abstellhöhe ca. m	2,13	2,36	3,00
Anzahl Kreisel	4		6
Zinkenarme je Kreisel	5	6	5
Zinkenverlustsicherung	Sonderzubehör		
Bereifung	13/6.50-6	15/6.00-6	
Leistungsbedarf ca. kW/PS	20/27	22/30	25/34
Erforderliche hydraulische Steuergeräte	1 x EW		
Zapfwellendrehzahl U/min	540		
Gelenkwelle Überlastsi	cherung (Sternratsche)		
Warntafeln	Serie		
Beleuchtung	Sonderzubehör		
Gewicht ca. kg	305	385	498
Montagezeit ca. h	1,5		3,0

\* als Sonderzubehör

Sonderausrüstung	Bestell-Nr.
<b>Zinkenverlustsicherung</b> (1 Stück) Zu bestellende Menge = Anzahl der Zinkenarme an der gesamten Maschine	715 781 0000
<b>Elektrische Beleuchtung</b> für TH 401/431 DS/601 D Hydro	715 560 0000
<b>Tastrad 13/6.50-6</b> , zur besseren Boden Anpassung, für TH 431/601 D Hydro	715 575 0000
<b>Freilaufgelenkwelle</b> (Mitlieferung), für TH 401 DS	715 773 0000
<b>Freilaufgelenkwelle</b> (Nachlieferung), für TH 401 DS	715 774 0000
<b>Freilaufgelenkwelle</b> (Mitlieferung), für TH 431/601 D Hydro	715 760 0000
<b>Freilaufgelenkwelle</b> (Nachlieferung), für TH 431/601 D Hydro	716 733 0000
<b>Anbausatz</b> für Normaltraktoren, für TH 431/601 D Hydro, notwendig bei Anbau des Heuers an Standardtraktor	715 574 0000
<b>Anbausatz</b> für Normaltraktoren KAT I + II, für TH 401 DS	715 716 0000
<b>Ersatzrad 13/6.50-6 mit Halter</b> , für TH 401 DS	715 586 0000
<b>Ersatzrad 15/6.00-6 mit Halter</b> , für TH 431, 601 D Hydro	715 587 0000